

HIGHTOP HTS380 – MINI CSÚSZÓKORMÁNYOS RAKODÓ

Használati, tisztítási és biztonsági útmutató

1. Rendeltetésszerű használat

A Hightop HTS380 mini csúszókormányos rakodó építőipari és kertészeti anyagmozgatási feladatokra készült. Alkalmas föld, homok, kavics, törmelék, raklapos áru és egyéb ömlesztett anyag mozgatására. A gép kizárólag a gyártó által jóváhagyott adapterekkel használható.

2. Felhasználási területek

- Anyagmozgatás szűk munkaterületen
- Raklapos áru mozgatása (villás adapterrel)
- Föld és sóder rakodása
- Tereprendezési munkák
- Építési területen belső logisztikai feladatok

3. Indítás előtti ellenőrzések

- Motorolaj és hidraulikaolaj szint ellenőrzése
- Üzemanyagszint ellenőrzése
- Hidraulikacsövek és csatlakozások szivárgásvizsgálata
- Gumiabroncsok vagy lánctalp állapotának vizsgálata
- Adapter rögzítésének ellenőrzése
- Munkaterület akadálymentességének biztosítása

4. Használati utasítás

1. A gépet csak megfelelően betanított személy kezelheti.
2. Indítás után hagyja a motort üzemi hőmérsékletre melegedni.
3. A kart és hidraulikát fokozatos mozdulatokkal működtesse.
4. Terhelés alatt kerülje a hirtelen irányváltást.
5. Lejtőn a terhet mindig a domboldal felé tartva közlekedjen.
6. A gép közelében tartózkodó személyektől legalább 5 méter távolságot kell tartani.

5. Veszélyek és kockázatok

- ⚠ **Borulásveszély túlterhelés vagy hirtelen manőver esetén.**
- ⚠ **Zúzóadásveszély a rakodókar és adapter mozgása során.**
- ⚠ **Hidraulikarendszer meghibásodás esetén olajszivárgás.**
- ⚠ **Gyalogosok veszélyeztetése munkaterületen.**
- ⚠ **Kipufogógáz – zárt térben használni tilos.**
- ⚠ **Motor és kipufogó forró – égési sérülés veszélye.**

6. Kötelező egyéni védőfelszerelés

- Munkavédelmi sisak
- Acélbetétes cipő
- Láthatósági mellény
- Munkakesztyű
- Hallásvédő szükség esetén

7. Tisztítási utasítás

- A gépet le kell állítani és lehűlni hagyni.
- Rakodókanálból és alvázzal föld és törmelék eltávolítása mechanikusan.
- Alacsony nyomású vízzel tisztítható a váz és futómű.
- Hidraulikacsatlakozásokat száraz ruhával vagy kefével tisztítsa.
- Motor és elektromos részek víztől védendő.
- Magasnyomású mosó használata tilos a csapágycsatlakozások és tömítések közelében.

8. Karbantartás

- Zsírzási pontok rendszeres kenése.
- Hidraulikaolaj időszakos ellenőrzése.
- Csavarok és rögzítések ellenőrzése minden műszak előtt.
- Légszűrő és hűtőrendszer tisztítása.

9. Tárolás

- Száraz, fedett helyen tárolandó.
- Gyermekektől elzárva.