

# HUAYEE HY18 – MINI KOTRÓGÉP

## Használati, tisztítási és biztonsági útmutató

### 1. Rendeltetésszerű használat

A Huayee HY18 mini kotrógép földmunkák, árokásás, alapozási előkészítés, közműfektetés és kertépítési munkák elvégzésére alkalmas. A gép kizárólag föld, homok, kavics és hasonló természetes anyag mozgatására használható. **Tilos a gépet emelésre, személyszállításra vagy bontási feladatokra használni megfelelő adapter nélkül.**

### 2. Felhasználási területek

- Árokásás víz- és csatornavezetékhez
- Alapozási munkák
- Kerítésoszlop helyének kiemelése
- Kertépítési földmunka
- Tereprendezés

### 3. Indítás előtti ellenőrzések

- Motorolaj és hidraulikaolaj szint ellenőrzése
- Üzemanyagszint ellenőrzése
- Hűtőfolyadék szint ellenőrzése
- Lánctalpak állapotának vizsgálata
- Hidraulikacsövek szivárgásvizsgálata
- Munkaterület közműellenőrzése (gáz, víz, elektromos vezeték)
- Stabil, vízszintes elhelyezés biztosítása

### 4. Használati utasítás

1. A gépet csak képezett kezelő használhatja.
2. Indítás után hagyja a motort alapjáraton melegedni.
3. A gép és kanál mozgását fokozatosan végezze.
4. Lejtőn keresztirányban dolgozni tilos.
5. Rakodáskor ne lépje túl a gyártó által meghatározott terhelést.
6. A gép környezetében tartózkodó személyektől legalább 5 méter távolságot kell tartani.

### 5. Veszélyek és kockázatok

**⚠ Borulásveszély instabil vagy lejtős talajon.**

**⚠ Zúródásveszély a gép és kanál mozgása során.**

**⚠ Hidraulika rendszer sérülése szivárgást okozhat.**

**⚠ Föld alatti közművek átvágása súlyos balesetet okozhat.**

**⚠ Motor és kipufogó forró – égési sérülés veszélye.**

**⚠ Kipufogógáz – zárt térben használni tilos (szén-monoxid veszély).**

## 6. Kötelező egyéni védőfelszerelés

- Munkavédelmi sisak
- Acélbetétes munkavédelmi cipő
- Láthatósági mellény
- Munkakesztyű
- Hallásvédő szükség esetén

## 7. Tisztítási utasítás

- A gépet le kell állítani és lehűlni hagyni.
- Föld és sár eltávolítása mechanikusan (lapáttal, kefével).
- Lánctalpat alacsony nyomású vízzel lehet tisztítani.
- Hidraulika csatlakozások környezetét száraz ronggyal vagy kefével tisztítsa.
- Elektromos és motor részeket víz nem érheti.
- Magasnyomású mosó használata tilos a motor és csapágyak közelében.

## 8. Karbantartás

- Zsírzási pontok rendszeres kenése.
- Hidraulikaolaj szint időszakos ellenőrzése.
- Lánctalpak feszességének ellenőrzése.
- Csavarok és rögzítések ellenőrzése minden műszak előtt.

## 9. Tárolás

- Száraz, fedett helyen tárolandó.
- Gyermekektől elzárva.